



Модель	Емкость (м ³)	Вес (кг)	Габаритные размеры (мм)			Габаритные размеры (мм)				
			открыты	полуоткрыты	закрыты	A	B	C	D	F
FMT3-300	0,3	730	770	790	1370	1100	1320	2000	50	85
FMT3-400	0,4	750	800	870	1460	1150	1320	2150	50	85
FMT4-400	0,4	1390	1450	1530	1640	1325	1540	2260	70	114
FMT4-600	0,6	1430	1520	1610	1730	1370	1540	2420	70	114
FMT4-800	0,8	1530	1610	1720	1860	1430	1560	2640	70	114
FMT4.1-600	0,6	1690	1750	1830	1840	1520	1730	2400	70	114
FMT4.1-800	0,8	1730	1820	1910	1950	1570	1730	2600	70	114
FMT4.1-1000	1,0	1830	1910	2020	2030	1600	1730	2860	70	114
FMT5.1-800	0,8	2620	2760	2860	2300	1990	2050	2840	80	150
FMT5.1-1000	1,0	2650	2800	2960	2380	2040	2050	2950	80	150
FMT5.1-1250	1,25	2690	2850	3020	2450	2080	2080	3060	80	150
FMT5.1-1500	1,5	2850	3050	3200	2510	2150	2080	3115	80	150

Технические характеристики		FMT3	FMT4	FMT4/MH	FMT4.1	FMT4.1/MH	FMT5.1	FMT5.1/MH
Весовая группа	т	10-15	16-21	18-25	22-30	26-35	31-50	36-65
Максимальная грузоподъемность грейфера	т	3	4	4	8	8	12	12
Максимальная грузоподъемность вращателя	т	6	10	10	15	15	20	20
Максимальное рабочее давление	бар							
ротатор		320	320	320	320	320	200	200
грейфер		350	350	350	350	350	350	350
Гидросоединение, вращатель		G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Гидросоединение, грейфер		G1/2	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	SAE1	SAE1
Максимальный расход масла	л/мин							
ротатор		20	25	25	25	25	66	66
грейфер		60	80	80	150	150	200	200

Применение

Колесные и гусеничные экскаваторы, погрузочно-разгрузочные машины